



## Waterlogic 4 Firewall™

Unser Waterlogic 4 arbeitet mit der Firewall™-UV-Technologie und eliminiert Verunreinigungen. Diese innovative Technologie, welche von uns entwickelt wurde, stellt das reinste Wasser bereit. Das Trinkwasser weist einen Reinheitsgrad von 99,999% auf und wirkt wie eine Barriere zur Aufrechterhaltung der Hygiene des Wasserspenders. Unser einzigartiges Design bietet heißes, kaltes, ungekühltes stilles Wasser sowie Wasser mit Kohlensäure, wann immer Sie wollen.

### Technische Daten

WASSER	
System	2-leitiger Trinkwasserspender inkl. Gas-Druckminderer
Tafelwasseroptionen	- gekühltes und ungekühltes stilles Wasser WL4C - gekühltes Stilles und heißes Wasser WL4HC - gekühltes und ungekühltes stilles sowie gekühltes Wasser mit Kohlensäure WL4CS - gekühltes stilles, heißes und gekühltes Wasser mit Kohlensäure WL4HCS
ANSCHLÜSSE	
	Eingang Wasser und CO2 hinten
MONTAGE-ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN	
Bauseitig	Im Aufstellumfeld von max. 1 Meter: - eine Schukosteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung - ein Trinkwasseranschluss 1/2" innen mit Absperrung (Eckventil) und einem dynamischen Wasserdruck von min. 3 bar - Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden ca. 50-80 cm
ENERGIE	
	Energiesparmodus (Sleep Mode)
DATEN	
Stromversorgung	230 Volt / 50 Hz
Kühlleistung:	36 Liter / Stunde
Zapfleistung:	120 Liter
Temperatur regelbar:	~ 3 bis 12 °C (KW), ~ 70 bis 93 °C (HW)
Max-Leistung	170 Watt (Kaltwasser) 670 Watt (Heißwasser)
Maße u. Gewicht	B 42,6 x H 124,4 x T 47,3 cm, Gewicht: 52,5 kg