



Waterlogic 5 Firewall™

Höchste Hygienesicherheit

Reines Trinkwasser - jederzeit

Die WL5 Firewall® (WL5 FW) arbeitet mit der Firewall®-UV-Technologie und garantiert höchste Hygienesicherheit. Die WL5 FW ist ideal für alle Bereiche mit hohem Trinkwasserverbrauch.

Technische Daten

WASSER	
System	2-leitiger Trinkwasserspender inkl. Gas-Druckminderer
Tafelwasseroptionen	- stilles Wasser - gekühltes stilles Wasser - gekühltes Wasser mit Kohlensäure
ANSCHLÜSSE	
	Wasser- und CO2-Anschluss an der Rückwand
MONTAGE-ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN	
Bauseitig	Im Aufstellumfeld von max. 1 Meter: - eine Schukosteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung - Einen Trinkwasseranschluss 3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem dynamischen Wasserdruck von min. 3 bar - Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden ca. 50-80 cm
GEHÄUSE	
Gehäusematerial:	Edelstahl
DATEN	
Stromversorgung	230 Volt / 50 Hz
Kühlleistung:	60-70 Liter / Stunde
Zapfleistung:	100 Liter
Temperatur regelbar:	4-15 °C
Max-Leistung	480 Watt (KW) / Kompressor 147Watt
Maße u. Gewicht	B 35,5 x H 137,5 x T 50,01 cm