



Waterlogic 7 Firewall™

Erstklassige Leistung vom Marktführer für Point-of-use (POU) Wasserlösungen
Die WL7 Firewall® (WL7 FW) kann bis zu fünf unterschiedliche Wassersorten anbieten. Ideal, um alle Anforderungen einer umfassenden Wasserversorgung, selbst bei den belebtesten Arbeitsplätzen, zu erfüllen.

Technische Daten

WASSER	
System	2-leitiger Trinkwasserspender inkl. Gas-Druckminderer
Tafelwasseroptionen	<ul style="list-style-type: none">- Gekühltes und ungekühltes stilles Wasser, gekühltes Wasser mit Kohlensäure sowie heißes und extra heißes Wasser WL7HCAS- Gekühltes und ungekühltes stilles Wasser sowie heißes und extra heißes Wasser WL7HCA- Gekühltes und ungekühltes stilles Wasser sowie gekühltes Wasser mit Kohlensäure WL7CAS- Gekühltes und ungekühltes stilles Wasser WL7CA
ANSCHLÜSSE	
	Wasser- und CO2-Anschluss an der Rückwand
MONTAGE-ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN	
Bauseitig	<p>Im Aufstellumfeld von max. 1 Meter:</p> <ul style="list-style-type: none">- eine Schuko Steckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung- Einen Trinkwasseranschluss 3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem dynamischen Wasserdruck von min. 3 bar- Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden ca. 50-80 cm
ENERGIE	
	Energiesparmodus (Sleep Mode)
DATEN	
Stromversorgung	230 Volt / 50 Hz
Kühlleistung:	60-70 Liter / Stunde
Zapfleistung:	80-100 Liter
Temperatur regelbar:	Heißwasser 75 bis 93 °C (Extra heiß: 95 °C)
Max-Leistung	233 Watt (KW) / 996 Watt (HW)
Maße u. Gewicht	B 39,7 x H 126,9 x T 51,9 cm